

G-SERIE DIESEL GABELSTAPLER 5.0-8.0 Tonnen

Kennzeichen	1	Modellbezeichnung		FD50	FD60	FD70	FD80		
	2	Antrieb		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel		
	3	Tragfähigkeit		kg	5000	6000	7000	8000	
	4	Lastschwerpunkt		mm	600	600	600	600	
Eigenschaften & Maße	5	Hub		mm	3000	3000	3000	3000	
	6	Gabelzinkenmaße	L×B×T	mm	1220×150×60	1220×150×60	1220×150×70	1220×150×70	
	7	Neigung Hubgerüst	V/Z	Grad	6°/12°	6°/12°	6°/12°	6°/12°	
	8	Lastabstand		mm	590	590	595	595	
	9	Bodenfreiheit (beladen, tiefste Stelle)		mm	200	200	200	200	
	10	Gesamtmaße	Länge einschließlich Gabelrücken		mm	3450	3450	3560	3560
	11		Gesamtbreite		mm	2010	2010	2010	2010
	12		Höhe Hubgerüst eingefahren		mm	2500	2500	2500	2500
	13		Höhe Hubgerüst ausgefahren		mm	4415	4415	4415	4415
	14	Höhe Oberseite Fahrerschutzdach		mm	2470	2470	2470	2470	
	15	Wenderadius		mm	3250	3250	3350	3350	
16	Mindest(gang)breite für 90°-Wende		mm	2960	2960	3040	3040		
Leistung	17	Geschwindigkeit	Fahrgeschwindigkeit (leer)		km/h	30	30	30	30
	18		Hubgeschwindigkeit (voll beladen)		mm/s	500	500	460	460
	19	Max. Steigfähigkeit		%	20	20	20	20	
Fahrwerk	20	Bereifung	Rädergröße, vorn		mm	8.25-15-14	8.25-15-14	8.25-15-14	8.25-15
	21		Rädergröße, hinten			8.25-15-14	8.25-15-14	8.25-15-14	8.25-15
	22	Radstand			2250	2250	2250	2250	
	23	Eigengewicht		kg	8150	8750	9750	10350	
Motor & Getriebe	24	Batterie	Spannung/Kapazität		V/Ah	(12/80) x 2	(12/80) x 2	(12/80) x 2	(12/80) x 2
	25	Motor	Modell			6BG1			
	26		Hersteller			ISUZU			
	27		Motorleistung/Drehzahl		kw/min ⁻¹	82.3 / 2000			
	28		Drehmoment/Drehzahl		Nm/min ⁻¹	416/1400-1600			
	29		Anzahl Zylinder			6			
	30		Bohrung x Hub		mm	105 x 125			
	31		Hubraum		ccm	6494			
	32	Tankinhalt		l	140	140	140	140	
	33	Getriebe	Typ			Wandler	Wandler	Wandler	Wandler
	34		Fahrstufen	Vor/Zurück		2/2	2/2	2/2	2/2
	35	Arbeitsdruck Hydraulik		bar	190	190	190	190	

